

# MONTEZ VOTRE ABRI AVEC LA TARP

**Le camp est le lieu de vie du Bushcraft. Vous allez vous y abriter, cuisiner, dormir et protéger vos affaires des intempéries. Prenez le temps de choisir le site le plus adapté pour monter votre tarp. Ce lieu sera de préférence à l'abri du vent et loin des arbres menaçants de tomber. Prêtez attention au ruissellement, ne montez pas votre tarp où l'eau s'écoule et moins encore à côté d'une rivière encaissée, ce serait dangereux en cas d'orage.**

**Tous les nœuds que vous avez appris vous faciliteront le montage de la tarp, prenez soin de réviser la fiche précédente avant de partir !**

## RÉALISER UN MONTAGE CLASSIQUE : LE TOIT À DEUX PANS



Le plus simple pour monter une tarp, c'est de tendre une ficelle principale et d'y fixer la tarp par son centre pour faire un toit à deux pans.

Avec cette installation, vous pouvez tenir assis sous la bâche, mais la surface au sol est moins étendue.

Pour réaliser ce montage, vous aurez besoin :

- D'une tarp (la mienne fait 3 x 2 m pour être confortable, en silnylon). Vous pouvez ajouter à chacun des passants une cordelette se terminant par une boucle ;
- Un paquet de sardines (en aluminium ou en titane) ;
- Une cordelette en polypropylène (de 4 ou 5 m pour pouvoir la tendre entre deux arbres éloignés) ;
- Un kit d'anneaux pour les nœuds de blocage ou des cordelettes de 30 cm de long, nouées sur elles-mêmes.

### 1. Choisissez deux points d'ancrage.

Tirez une ligne de base entre deux troncs. Pour ce faire, fixez la corde au premier tronc avec un nœud de chaise ou **siberian hitch** et tendez-la à l'autre tronc avec un **trucker's hitch** (voir la fiche précédente « Les 6 nœuds indispensables sur le camp »).





## 2. Accrochez votre tarp à l'axe que vous venez de tendre.

Une tarp présente des passants aux coins, au milieu de chaque pan et le long de l'axe central. Suspendez la tarp à la ligne principale à partir des passants de l'axe central.



## 3. À présent, tendez la tarp avec des cordelettes.

Vous avez deux manières de tendre votre tarp sur la ligne : accrocher le bout autour du tronc (nœud de chaise + trucker's Hitch, même méthode que pour la ligne principale) ou alors en accrochant l'embout sur un nœud de prussik lui-même noué autour de la ligne principale.



## 4. Tendez les deux pans avec des sardines accrochées aux coins et aux milieux.

Vous pouvez choisir d'avoir un montage fermé, pour dormir et vous abriter ou un montage ouvert, sous lequel vous pourriez faire un petit feu.



## 5. Aménagez-vous un coin de travail confortable.

Si vous voulez bricoler ou cuisiner tout en étant à couvert, ouvrez un des deux pans de votre abri. Il suffit d'utiliser des cordelettes fixées en hauteur. Rabattez le pan pour la nuit.



# RÉALISER UN MONTAGE PLUS PROTECTEUR : LE TOIT À UN PAN

Ce montage va vous permettre de dormir dans des conditions dégradées et de rester au sec sous une pluie battante.

La bâche va être tendue au ras du sol.



De nouveau, tendez une ligne de base entre deux troncs à environ 1 m – 1,50 m du sol.

## 1. Accrochez la tarp à la ligne.

Vous allez hisser la tarp, non plus par son centre mais par un des deux bords. Vous pouvez la suspendre à la ligne de base en la nouant avec des nœuds prussiks des deux côtés.



## 2. Fixez l'autre côté.

Plantez des sardines à l'autre extrémité de la tarp.



## 3. Rehaussez le toit.

La pente n'étant pas très forte, l'eau pourrait s'accumuler à un endroit et s'écouler sous la tarp plutôt que s'évacuer en dehors. Il faudra alors rehausser le toit à l'aide d'une cordelette accrochée aux passants centraux de la tarp et à une branche en hauteur, puis serrée avec un **trucker's hitch**.



#### 4. Si vous n'avez pas de branche à disposition.

Utilisez un bâton de randonnée ou un simple bout de bois. Vous pourriez simplement le glisser dessous pour mettre en tension la toile, mais il pourrait vous gêner en occupant inutilement de l'espace abrité.



Autrement, vous pouvez l'utiliser comme relais entre un passant de votre tarp et une sardine plantée dans le sol grâce à un **nœud constricteur** puis le mettre en tension avec un **trucker's hitch** autour de la sardine.



#### 5. Tendez le reste de votre tarp.

Enfin, vous pouvez tendre la bâche par les derniers passants libres ou avec un autre bâton, pour créer une pente où l'eau s'écoulera sans s'accumuler au-dessus de votre tête.



Votre tarp est montée, il ne vous reste plus qu'à installer votre footprint pour vous isoler du sol, votre matelas et sac de couchage. Avec ces montages simples, vous avez la garantie de passer une nuit à l'abri sans être coupé de l'extérieur comme dans une tente !

